

NSYS CRK2-12

industrial universal controller



www.nsys-bg.com

NSYS CRK2-12

industrial universal controller



ENG

CRK2-12 is universal controller build for remote communication with computer system. Via RS-485 interface the controller can be installed away from the system. Build-in display visualize messages from higher level software applications. CRK2-12 can be connected to RFID card readers.

CRK2-12 controller itself has many setup functions like address, warning messages and other in regards to the specific development and project. This makes it suitable for installation as a part of security systems and remote management to slave hardware for software applications.

Developer can use it for self service systems.

BG

CRK2-12 е универсален контролер, предвиден за отдалечен монтаж и комуникация с компютърна система. Посредством RS485 интерфейс може да се монтира отдалечено. Дисплеят може да визуализира съобщения, изпратени от софтуер на по-горно ниво. Посредством клавиатурата може да бъде въведена информация. Към CRK2-12 е възможно да се свържат безконтактни четци.

CRK2-12 притежава настройки за адрес, както и за други параметри, в зависимост от разработката. Подходящ е за вграждане в системи за сигурност, отдалечено оторизиране на системи.

Разработчиците могат да го ползват за системи за самообслужване.

NSYS CRK2-12

Technical data sheet:

Ports:	in/out, digital, 5 pcs.
Ports RS485:	galvanically isolated, for communication, independent – possible distance 1000 m, 2 pcs.
Ports RS232:	galvanically isolated, for communication, independent, 2 pcs.
Display:	2x16 characters, high contrast
Keyboard:	12 button, backlit
Power supply:	12-24V DC
Addressing devices:	yes
Working with RFID reader:	yes
Signaling:	yes, sound
Alert Status:	yes, light

NSYS CRK2-12

Технически характеристики:

Портове:	входно/изходни, цифрови, 5 бр.
Портове RS485:	галванично изолирани, за комуникация, независими – възможна дистанция 1000 м, 2 бр.
Портове RS232:	галванично изолирани, за комуникация, независими, 2 броя
Дисплей:	2x16 символа, високо контрастен
Клавиатура:	12 бутонна, с подсветка
Захранване:	12-24V DC
Адресация на устройствата:	да
Работа RFID четец:	да
Сигнализация:	да, звукова
Сигнализация за състояние:	да, светлинна

www.nsys-bg.com

